

สถิติรายงานผู้ขอรับบริการ ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เดือน	จำนวน (ราย)
ตุลาคม ๒๕๖๖	๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑
ธันวาคม ๒๕๖๖	๔
มกราคม ๒๕๖๗	๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๑
มีนาคม ๒๕๖๗	๔
เมษายน ๒๕๖๗	๑
พฤษภาคม ๒๕๖๗	๕
มิถุนายน ๒๕๖๗	๕
กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖
สิงหาคม ๒๕๖๗	๘
กันยายน ๒๕๖๗	๗
รวม	๕๙

ข้อกำหนดความปลอดภัย ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

*****ให้เจ้าของอาคารผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารจัดหา และควบคุมความปลอดภัยดังนี้*****
ความปลอดภัยในสถานที่

๑. การทำรั้วกันโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง ถ้าเป็นอาคารสูง อยู่ใกล้ชุมชนนอกจากการทำรั้วกันแล้วควรทำหลังคาคลุมทางเดินที่ติดรั้วกันนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่ ผู้สัญจรไปมาภายนอก
๒. ในสถานที่ก่อสร้างต้องมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตที่พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างที่จัดเก็บ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ให้เป็นระเบียบ
๓. สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติสำหรับ ผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคน สามารถเข้าใจได้ง่าย
๔. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น
๕. อาคารขณะก่อสร้างในที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผ่นกัน ควรทำราวกัน และมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร

๑. การใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรนั้น เช่น การใช้ ปั่นจั่นไปใช้ในการดึงหรือ ลากของที่มีน้ำหนักมาก ๆ หรือการใช้ลิฟท์ส่งวัสดุในการขึ้นลงของคนงาน
๒. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อควรปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้านั้นต้อง มีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด และหากต้องทำงานใกล้กับบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูงภายใน รัศมี ๓ เมตร ต้องแจ้งให้หน่วยงานของการไฟฟ้าทราบทุกครั้ง เพื่อจัดการป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด
๓. เครื่องมือ เครื่องจักรต้องมีการ์ด ระบบความปลอดภัย ห้ามถอดหรือปิดระบบความปลอดภัยดังกล่าว หากเครื่องมือเครื่องจักรใดไม่มี ควรจัดให้มีการ์ด และระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมทันที
๔. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

๑. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานควรเป็นชุดที่รัดกุมไม่ปล่อยชายเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ยหรือใส่ผ้าถุง ซึ่ง อาจก่อให้เกิดการเกี่ยวสะดุด หรือการดึงเข้าไปในเครื่องจักรได้ รวมทั้งการไม่ใส่รองเท้าหรือใส่อย่างไม่เหมาะสม เช่น รองเท้าแตะ
๒. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย หน้ากาก กันฝุ่น ควรจะสวมอยู่เป็นประจำ มีเข็มขัดนิรภัยเมื่อคนงานทำงานบนที่สูง สวมรองเท้ายางหุ้มแข้งและใส่ถุงมือยาง ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น
๓. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
๔. ควรจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ภัย เช่น อ็อกซิเจน ภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับ บาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทวีความรุนแรงไปยังบริเวณใกล้เคียงได้

ข้อกำหนดด้านการจัดการความสะอาดและความเรียบร้อยของเมือง
ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
ตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

*****ให้เจ้าของอาคารผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
จัดการ ควบคุมและรักษาควบคุมความสะอาดและความเรียบร้อยดังนี้*****

๑. การกองวัสดุ ไม่กองวัสดุบนทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ
๒. การขนย้ายวัสดุ จะต้องมียาปิดปกคลุมกันฝุ่น กันวัสดุตกหล่น
๓. การรักษาความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม ที่เชื่อมทางสาธารณะ จะต้องทำความสะอาดก่อนออกสู่ทางสาธารณะ
๔. การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก กระทบ หรือตอกภายในรั้วที่มีพื้นที่ก่อสร้าง ให้ทำในช่วงเวลากลางวัน ไม่ควรทำในเวลากลางคืนเพราะจะเกิดความรบกวนต่อประชาชน และควรมีมาตรการลดเสียงดังให้ต่ำกว่า ๘๐ เดซิเบล (เทียบเท่าเสียงรถมอเตอร์ไซด์) หากมีการร้องเรียนว่ามีเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด เมื่อได้รับการร้องเรียนจากผลกระทบของการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที
๕. ต้องจัดให้มีการกองวัสดุในบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น เมื่อเปิดหน้าดินแล้ว ต้องปิดหน้าดินด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ เช่น คอนกรีต ทราฮายาบาดน้ำชุ่ม ในกรณีจำเป็นตองใช้ แผ่นเหล็ก ใ้ใช้แผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงเพียงพอและไม่โก่งตัวมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน

บทลงโทษ

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขับซี้รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมี น้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตก หล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท